
APERION Randisolatie met flap en plakstrip

Randisolatiestrook van PE-schuim met dragerlaag, folie-flap en plakstrip

OMSCHRIJVING

APERION randisolatie met flap en plakstrip is een randisolatiestrook van PE-schuim met een geïntegreerde dragerlaag. Zodra de flap met de zelfklevende rand op de isolatielaag is geplakt, drukt de strook zich tegen de wand. De flap voorkomt dat (vloei)dekvloer tussen de isolatie en de randisolatie terechtkomt.



Principe (schematisch)

EIGENSCHAPPEN

- Folie-flap met plakstrip: geen (vloei)dekvloer achter de randisolatie
- Hoge stabiliteit door geïntegreerde dragerlaag
- Strakke uitvoering in hoeken en langs kanten
- Vangt de uitzetting van de dekvloer op en ontkoppelt akoestisch

TOEPASSING

Randisolatie voor zwevende (vloei)dekvloeren, met of zonder vloerverwarming, in nieuwbouw en renovatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap	Waarde
Dichtheid	20 kg/m³
Materiaal	Polyethyleenschuim (PE) met geïntegreerde dragerlaag
Kleur	Blauw
Treksterkte lengte / breedte	0,31 / 0,23 N/mm²
Rek bij breuk lengte / breedte	130% / 90%
Warmtegeleiding λ	0,045 W/mK
Waterabsorptie	1,6% na 24 uur
Druksterkte	0,1 N/mm² bij 50% vervorming
Afwerking	Folie-flap met zelfklevende strip

LEVERPROGRAMMA

Artikelnr.	Lengte	Dikte	Hoogte
303201	50 m	5 mm	10 cm
303202	25 m	8 mm	15 cm

VERWERKING

1. Plaats de randisolatie rondom tegen alle wanden en opstaande delen, met de flap naar de ruimte toe.
2. Binnenhoek: snijd de schuimkant in. Buitenhoek: snijd de dragerlaag in en onderbreek de plakstrip.
3. Leg de isolatie of noppenplaat tegen de randisolatie.
4. Verwijder de beschermfolie van de plakstrip en druk de flap vast op de isolatielaag.
5. Snijd het uitstekende deel pas af na het afwerken van de vloer.

De gegevens in dit datablad zijn met zorg samengesteld en gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.